

metalloy ALU-CLEAR

spray

(Per la finitura di getti di Alluminio in
Conchiglia o sabbiati con pallini inox)



Spray composto ad polveri metalliche atomizzate di colore Grigio Chiaro .

1) DESCRIZIONE PRODOTTO

metalloy ALU-CLEAR spray è stato studiato per ottenere un miglioramento estetico durevole sulle parti di getti di Alluminio prodotti in conchiglia o già sabbiati con pallinatura con sfere di acciaio inox. In modo semplice, rapido e sicuro.

Per eseguire ritocchi su parti danneggiate e riprese con saldatura, smerigliatura e stuccatura.

Non arrugginisce, non è "unto" al tatto, resiste alla manipolazione, all'abrasione, alla corrosione e alle alte temperature fino a + 800°C . Secco al tatto in 10 minuti e secco in profondità in 4-6 ore.

2) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI :

per un buon risultato la superficie deve essere pulita asciutta e ruvida e priva di unto e grassi.

Consigliato di pulire e sgrassare le superfici con **metalloy Cleaner spray** che provvede a decapare le superfici, senza lasciare tracce o aloni di umidità.

3) MODALITA' DI IMPIEGO :

Prima dell' applicazione agitare energicamente la bomboletta, fino a sentire muovere la sfera di metallo all'interno della bomboletta.

Spruzzare a 25-30 cm. di distanza dal pezzo, con passate leggere. Incrociare le passate, in verticale e poi orrizzontale.

Grazie ad una speciale valvola, si può usare la bomboletta in tutte le posizioni.

4) CONFEZIONI E STOCCAGGIO

metalloy ALU-CLEAR spray è confezionato in :

- bombolette spray da 400 ml: art. 12200

Le scatole sono da 96 - 48 – 24 pz.

METALLOY ITALIA

Via F. Baracca, 50 - 47521 Cesena (FC)

tel. 0547 / 28.171

e-mail: info@metalloy.it

web site : www.metalloy.it
