# metalloy PLASTI-COAT SPRAY





# Spruzza una plastica ad alto spessore per sigillare crepe, fessure, difetti, porosità, etc.

# 1) DESCRIZIONE PRODOTTO

metalloy Plasti-Coat è una resina plastica in una bomboletta spray.

La plastica spruzzata è sigillante e aderisce tenacemente a diversi materiali, quali: tutti i metalli, cemento, ceramica, vetroresina, legno e materie plastiche in genere.

Serve a riparare fessure di ogni genere. E' plastico "patoso" ad alto spessore tanto da chiudere crepe fino a 2 mm. di larghezza in un'unica passata.

Il rivestimento di Plasti-Coat é impermeabile all'acqua e resistente a sostanze chimiche aggressive acide o alcaline diluite.

E' elastico, robusto e resistente agli sbalzi di temperatura da -50°C fino a + 120°C.

E' resistente ai raggi UV (non ingiallisce al sole), ed è sopraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice.

### 2) APPLICAZIONI

- Serve per riparare o rivestire grondaie con fessure e corrosioni.
- Per riparare tetti rivestiti con guaina bituminosa.
- Per riparare crepe di tubazioni di impianti di fognature.
- Per sigillare le fessure nel montaggio di infissi
- Per riparare impianti di ventilazione.
- Per sigillare e impermeabilizzare viti e dadi nei lavori di montaggio.
- Grazie alla sua elasticità si può usare ovunque occorre sigillare anche materiali diversi fra loro.

## 3) CARATTERISTICHE TECNICHE

Metalloy Plasti-Coat NON contiene bitumi né siliconi.

Nome del prodotto	metalloy PLASTI-COAT Spray
Resistenza alla compressione	235 N/mmq.
Asciutto e secco	2 – 4 ore
Viscosità miscela	1,80 gr/cm3
Conducibilità termica	0,3 W / m-K
Resistenza dielettrica	0,47 kV / mm.
Colore	Grigio chiaro
Temperature di esercizio	da -50°C a + 120°C

### 4) MODALITA' D'USO

- -Pulire e sgrassare le superfici con metalloy Cleaner Spray o Liquid.
- -Agitare energicamente la bomboletta fino a sentire il rumore della sfera di metallo contenuta.
- -Spruzzare a distanza di 20-25 cm. con più passate incrociate.
- -Per chiudere crepe o fori di notevoli dimensioni, ritagliare e applicare la fibra di vetroceramica metalloy Fiberglass 50, fra una mano e l'altra di Plasi-Coat Spray.
- -Lasciare asciugare per 2-4 ore.

### 5) CONFEZIONI E STOCCAGGIO

metalloy Plasti-Coat spray è confezionato in :

- bombolette spray da 400 ml art. 18400 Plasti-Coat Spray 400 ml Le scatole sono da 96- 48 - 24 pz.

# METALLOY ITALIA

Via F. Baracca, 50 - 47521 Cesena (FC) tel. 0547 / 28.171 - e-mail : <u>info@metalloy.it</u> web site : www.metalloy.it